

BlueMaster

Urządzenie do przechowywania AdBlue®



Wyposażenie standardowe:

- Filtr siatkowy z zaworem przeciwwrotnym.
- Uchwyt do podnoszenia zbiornika.
- Wentylacja zbiornika.
- Ogrzewanie zbiornika.
- Wentylacja zbiornika wewnętrznego.
- Pokrywa rewizyjna 4" zbiornika wewnętrznego.
- Sonda ciśnieniowa poziomu.
- Króciec do zalewania linii ssącej.
- Właz rewizyjny 16" zbiornika zewnętrznego dla zbiorników o pojemności 3500 l, 5000 l i 9000 l.
- Właz rewizyjny 16" zbiornika wewnętrznego dla zbiorników o pojemności 3500 l, 5000 l i 9000 l.
- Właz rewizyjny 4" w zbiornikach wewnętrznych.
- Linia ssąca.
- Obudowa dystrybutora.
- Linia napełniająca 2".
- Panel kontrolno – sterujący.
- Oświetlenie obudowy dystrybutora.
- Zawór kulowy odcinający linię ssącą.
- Pompa z przepływomierzem.
- 4 m wąż w zbiornikach do 5000 l dystrybucyjny.
- Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy.
- 6 m wąż w zbiornikach do 9000 l.
- Automatyczny nalewak.
- Suchozłącze linii napełniającej w obudowie dystrybutora.
- Zamek obudowy dystrybucyjnej.
- Ogrzewanie obudowy dystrybutora.
- Czujnik przecieku.

Wyposażenie opcjonalne:

- System dostępu dla wielu użytkowników.
- Układ wydawczy spełniający wymogi Dyrektywy MID – do odsprzedaży AdBlue.
- Taśma grzewcza dla zbiornika wewnętrznego.
- Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego.
- Zwijadło.
- Opcjonalny nalewak.



Drukuj stronę